

# Igepa MasterTape P Premium

## Highlights

- >>> Halbtransparentes Montagepapier
- >>> Ausgezeichnete Planlage
- >>> Abrieb- und naßfeste Oberflächenveredelung
- >>> Geeignet für nahezu alle Folientypen
- >>> Stabilisierter Naturkautschukklebstoff
- >>> Erhöhte Klebkraft



	Technische Angaben
Material	Montagepapier mit erhöhter Klebkrafteinstellung, halbtransparent mit abrieb- und naßfester Oberflächenveredelung
Farbe	Halbtransparent
Gewicht	100 g/m <sup>2</sup>
Materialstärke (ohne Schutzpapier)	110 µm
Dehnbarkeit	74 N/100 mm
Dehnung	3-4 %
Abdeckmaterial	Nicht abgedeckt
Klebstoff	Stabilisierter Naturkautschukklebstoff, erhöhte Klebkrafteinstellung
Klebkraft (rostfreier Stahl)	4,5 N/25 mm (In Originalverpackung, bei 20° C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit)
Verarbeitungstemperatur	Mindestens + 10° C
Lagerfähigkeit	1 Jahr (In Originalverpackung, bei 20° C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit)
Anwendung	Zum Übertragen sowohl kleiner als auch großer Grafiken und Schriften. Das Premium-Tape mit hoher Dimensionsstabilität und ausgezeichneter Planlage ist sowohl für Naß- als auch für Trockenverklebung geeignet. Die spezielle Oberflächenveredelung wirkt Tunnel- und Faltenbildung entgegen, zudem wird ein Einrollen der Kanten verhindert (Eselohreffekt). Einsetzbar für nahezu alle Folientypen.
Hinweise	Der zu beklebende Untergrund muß staub-, fettfrei und bei Neulackierungen mindestens drei Wochen getrocknet bzw. völlig ausgehärtet sein. Zur Feststellung der Verträglichkeit sind Anwendungstests mit den vorgesehenen Lacken durchzuführen. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Verwendung empfehlen wir, unserer Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu prüfen.
Abmessungen	100,0 cm x 100 m (PAI-MPR100) 122,0 cm x 100 m (PAI-MPR122) 152,0 cm x 100 m (PAI-MPR152)

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle Angaben ohne Gewähr.