

MasterJet Outdoor Vinyl

Highlights

- >>> Kurzfristig wetterbeständig im Außenbereich auch ohne Schutzlaminat (bis 3 Monate)
- >>> PVC-Folie weiß, mit mattem mikroporösem Top-Coating, ablösbar selbstklebend, Instand-Dry, für wasserbasierten Inkjetdruck



	Technische Angaben
Materialbeschreibung	Weich-PVC-Folie, mit permanentem Klebstoff, mit Silikonpapier abgedeckt, hervorragende Bildqualität mit wasserbasierenden UV- und Dye Tinten
Farbe	weiß matt, opak
Materialstärke	80 µ (+/- 10%)
Formbeständigkeit	verklebt auf Stahl, kein messbare Schrumpfung in Querrichtung, in Laufrichtung <0,4mm
Verklebetemperatur	Mindestens +10°C
Temperaturbeständigkeit	Verklebt auf Aluminium, -40°C bis +80°C keine Veränderung
Klebstoff	Polyacrylatdispersion, permanent
Klebkraft	min. 16N/25mm (nach 24h, rostfreier Stahl)
Reißfestigkeit längs / quer	min. 19MPa / min. 19MPa
Anwendungen	Für großformatige Präsentationsdrucke im Innen- und Außenbereich. Ideal für Untergründe, die nicht absolut plan sind (Rundungen, Profile usw.) übliche Anwendung sind Schilder, Messestände, POP, Banner usw.
Verarbeitung	Für den Außeneinsatz wird die Verwendung von Pigmenttinten empfohlen. Ohne Laminierung beträgt die Wetterbeständigkeit ca. 3 Monate. Aushangzeiten bis zu 2 Jahren werden durch Verwendung eines geeigneten Laminats mit Versiegelung der Kanten erreicht.
Besonderheit	Kurzfristig wetterbeständig im Außenbereich auch ohne Schutzlaminat (bis 3 Monate)
Verfügbare Abmessungen	91,4 cm x 30 m (LFI-MOVR914-30) 106,7 cm x 30 m (LFI-MOVR106-30) 127,0 cm x 30 m (LFI-MOVR127-30) 137,0 cm x 30 m (LFI-MOVR137-30) 152,4 cm x 30 m (LFI-MOVR152-30)

Alle Angaben ohne Gewähr. Produktbeschreibung laut Herstellerangaben.