

PROTECT 70 gloss

Highlights

- >>> Kostengünstiges Mehrzweck-Laminat ohne UV-Schutz
- >>> Geeignet für den Innen- oder kurzfristigen Außeneinsatz

| | Technische Angaben |
|-------------------------|---|
| Material | Monomer-PVC-Folie, selbstklebend |
| Farbe | Transparent, glänzend |
| Gewicht | 93 g/m ² (+/- 10%) ISO 536 |
| Dicke | 70 µm (+/- 10%) ISO 534 |
| Anwendungsbereich | Kostengünstiges Mehrzweck-Laminat für den Innen- oder kurzfristigen Außeneinsatz |
| Liner | Einseitig silikonisiertes Glassine Papier, weiß |
| Gewicht | 62 g/m ² (±10%) ISO 536 |
| Dicke | 55 µm (±10%) ISO 534 |
| Transparenz | >45 % DIN 53 147-64 |
| Klebstoff | Polyacrylat, permanent haftend mit hoher Klarheit und sehr hoher Kohäsion. Entwickelt für eine Vielzahl von Substraten wie z. B. Glas, ABS, PS und PVC. Ungeeignet für unpolare Oberflächen (wie PE und PP). |
| Verklebungstemperatur | > +10 °C |
| Temperaturbeständigkeit | -30 °C bis +120 °C |
| Scherfestigkeit | Medium |
| Haftung | Medium N/inch ² |
| Endklebkraft | High N/inch |
| Lagerfähigkeit | 36 Monate bei nicht verarbeitetem Material bei folgenden Lagerbedingungen: In Originalverpackung, bei 22 °C (+/- 2 °C) und 50% (+/- 5%) relativer Luftfeuchtigkeit, trockener und sauberer Lagerraum, Schutz vor Staub und Verschmutzung, nicht der direkten Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen aussetzen. |
| Abmessungen | 105 cm x 50 m (LQ-P70GR105-50) 140 cm x 50 m (LQ-P70GR140-50) 153 cm x 50 m (LQ-P70GR153-50) |

Diese Information entspricht dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und soll über die Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten unverbindlich informieren. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Stand 06|2014