

# Igepa MasterTape P Basic

## Highlights

- >>> Halbtransparentes Montagepapier
- >>> Bewährte Qualität
- >>> Gute Planlage
- >>> Geeignet für nahezu alle Folientypen
- >>> Stabilisierter Naturkautschukklebstoff



	Technische Angaben
Material	Montagepapier mit normaler Klebkrafteinstellung, halbtransparent mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis
Farbe	Halbtransparent
Gewicht	80 g/m <sup>2</sup>
Materialstärke (ohne Schutzpapier)	95 µm
Dehnbarkeit	74 N/100 mm
Dehnung	3-4 %
Abdeckmaterial	Nicht abgedeckt
Klebstoff	Stabilisierter Naturkautschukklebstoff, normale Klebkrafteinstellung
Klebkraft (rostfreier Stahl)	3,5-4 N/25 mm (In Originalverpackung, bei 20° C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit)
Verarbeitungstemperatur	Mindestens + 10° C
Lagerfähigkeit	6 Monate (In Originalverpackung, bei 20° C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit)
Anwendung	Zum Übertragen sowohl kleiner als auch großer Grafiken und Schriften. Das Universal-Tape mit hoher Dimensionsstabilität und guter Planlage ist für die Trocken- und bedingt auch für die Naßverklebung geeignet. Einsetzbar für nahezu alle Folientypen.
Hinweise	Der zu beklebende Untergrund muß staub-, fettfrei und bei Neulackierungen mindestens drei Wochen getrocknet bzw. völlig ausgehärtet sein. Zur Feststellung der Verträglichkeit sind Anwendungstests mit den vorgesehenen Lacken durchzuführen. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Verwendung empfehlen wir, unserer Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu prüfen.
Abmessungen	100,0 cm x 100 m (PAI-MBR100) 122,0 cm x 100 m (PAI-MBR122)

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle Angaben ohne Gewähr.