

ZANDERS Spectral specials

Materialeigenschaften

Ausführung
echtes Naturtransparentpapier

Grammaturen
100 g/m², 200 g/m²

Formate
65 x 92 cm (100 g/m²), 70 x 100 cm (200 g/m²)

Anwendungen
Broschüren, Mailings, Layouts, Poster,
Geschäftsberichte, Imagebroschüren, Bildbände,
Werbematerialien, Kalender, Grußkarten, Folder,
Umschläge

Briefumschläge
C 5 (ohne Fenster),
DIN lang (ohne Fenster),
160 x 160 mm (ohne Fenster)

Verarbeitung

Klima
klimaempfindliches Material; wasserdampfdichte
Verpackung nach dem Druck

Thermo-Reliefdruck/Heißfoliendruck
geeignet

UV Trocknung
empfehlenswert

Druckfarben
handelsübliche Bogendruckfarben (oxidativ trock-
nende Farben erforderlich, Druckbogen in kleinen
Stapeln absetzen und ausreichend lüften)

Rasterweiten
60-80 L/cm, FM-Raster möglich

Drucklackierung
geeignet (Öldrucklacke, UV-Lacke)

Bohren und Lochen
geeignet

Prägen
geeignet. Schöne trübmilchige Effekte.

Rillen, Falzen und Stanzen
geeignet. Ab 150 g/m² sollte das Papier vor dem
Falzen gerillt werden. Die Rilllinie sollte parallel zur
Laufrichtung verlaufen. Breite der Rilllinie: 1- bis
1,5-mal die Dicke des zu rillenden Kartons

Schneiden
mit leicht stumpfem Hartmetallmesser mit 26 Grad
Schliffwinkel und Vorfase. Max. 5 cm schneiden.

Desktop Inkjet
Geeignet

Desktop Laser
Geeignet



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft